TASKI

TASKI Jontec Matt

Dispersion mate

F2f

Description

Dispersion mate antiglissante pour la plupart des sols durs résistant à l'eau.

Propriétés principales

- Formule spéciale dépolissante
- Particulièrement résistant contre des produits alcooliques et désinfectants
- Protection dure, durable et résistante
- Application facile, temps de séchage court
- Disponible en bidons de 2 x 5 l ou en pochettes de 4 x 2,5 l adaptées à l'ustensile ergonomique TASKI ProSpeed

Avantages

- Réduit les coûts d'entretien et augmente la productivité
- Laisse un film protecteur mat sur tous sols durs résistant à l'eau
- Particulièrement résistant contre des traces de trafic et des salissures, même dans des zones avec trafic intense
- Convient particulièrement pour le domaine de la santé à cause de sa résistance aux alcools et son aspect mat
- Peut être appliqué à l'aide d'un mop ou d'un applicateur approprié. S'étale uniformément pour une superposition de couches parfaite.



TASKI Jontec Matt

Mode d'emploi

Dosage:
Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer sans diluer. Consommation de produit : env. 25 ml/m².
Utilisation avec les pochettes prêtes à l'emploi 4 x 2,5 l en combinaison avec l'ustensile TASKI ProSpeed ou l'ustensile d'application TASKI.

Application:
Bien agiter avant utilisation. Nettoyer soigneusement le sol, le rincer parfaitement à l'eau et laisser sécher. Traiter les sols poreux et endommagés avec un remplisseur de pores Diversey avant l'application. Verser un peu de produit sur le sol et répartir uniformément en bandes de 1 m -1,5 m avec un mop ou un ustensile d'application en faisant chevaucher les bandes humides. Bien laisser sécher le sol (min. 20-30 minutes) et appliquer ensuite des couches supplémentaires. Appliquer deux couches sur les sols non-poreux ou trois couches sur les sols poreux.
Linoléum: Avant application, traiter les sols poreux et endommagés avec un produit bouche-pores de Diversey. Après séchage de la première couche, dépolir les sols en linoléum avec une monobrosse équipée d'un pad approprié si nécessaire. Procéder à un balayage humide et laisser sécher avant d'appliquer d'autres couches.

Important:
Bien agiter avant utilisation.
Pour réduire la formation de traces et le danger de dérapage, utiliser au moins 20g/m² par couche.
Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits.
Ne pas utiliser sur des sols en relief (vinyle matelassé), le liège et le bois non traité.
Demander conseil à un spécialiste pour l'utilisation sur des sols en caoutchouc antidérapants.
Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des zones mouillées.

Données techniques

- Aspect: liquide laiteux, blanc
- Densité relative [g/ml; 20°C]: 1,02
- pH pur: 8,2 - 8,7
- Consommation: 20-40 ml/m²

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:
Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la fiche de sécurité correspondante.
Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:
Conserver le produit dans son emballage original fermé.
Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Normes

Antiglissant selon ASTM D-2047

Diversey
CH-9542 Münchwilen
Tel. 071 / 969 27 27
Fax. 071 / 969 22 53
www.diversey.com

© Copyright 2011 Diversey